

weber régulateur

COUCHE DE FOND AVANT L'APPLICATION D'ENDUITS DE PAREMENT ORGANIQUES

- ✚ Prêt à l'emploi
- ✚ Réduction des COV : classement A
- ✚ Disponible en 9 teintes



10 kg, 20 kg

Produit(s) associé(s)

➔ weber durcisseur surface



DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ couche de fond pour les façades et les murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, en neuf ou en rénovation

SUPPORTS

intérieurs ou extérieurs

- ◆ tous les supports destinés à recevoir une peinture, un enduit de parement organique (RPE) ou un revêtement d'imperméabilité
- ◆ pour les supports très pulvérulents ou farinants, utiliser **weber durcisseur surface** avant l'application du **weber régulateur**
- ◆ se reporter aux normes NF DTU 59-2, NF DTU 59-1 et NF DTU 42-1

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

Pour un enduit de parement weber.tene XL+, weber.tene ST de référence couleur...	Appliquer weber régulateur de référence
A001 - A009 - A010 - A011 - A013 - A014 - A045 - A086 - A376 - A696	1385.0901
A015 - A016 - A037 - A038 - A041 - A042 - A043 - A059 - A060 - A061 - A062 - A266 - A546 - A716 - A726 - A821 - A876	1385.0903
A033 - A044 - A746	1385.0904
A004 - A006 - A008 - A012	1385.0902
A007 - A030 - A046 - A047 - A049 - A051 - A053 - A055 - A057 - A666	1385.0007
A034 - A035	1385.0905
A064	1385.0906
A017	1385.0017
A023 - A024 - A050 - A052	1385.0025

Pour un enduit de parement organique weber.tene SG de référence couleur...	Appliquer weber régulateur de référence
A112 - A113 - A201 - A202 - A203 - A204 - A211 - A252 - A213 - A301 - A302 - A303 - A305 - A306 - A451 - A452 - A501	1385.0007
A157 - A255 - A246 - A354	1385.0903
A105 - A208 - A209 - A256	1385.0902
A109 - A307	1385.0905
A108 - A110 - A210	1385.0906
A101 - A103 - A104 - A207	weber peinture (blanc)

NB : les finitions **weber.plast souple** et **weber peinture** ne nécessitent pas l'emploi d'un **weber régulateur teinté**.
Pour tous ces produits, utiliser la référence 007.

IDENTIFICATION

- ◆ composition : charges minérales, dispersion aqueuse de copolymères acryliques, adjuvants spécifiques
- ◆ pH : 7,5

RECOMMANDATIONS

- ◆ le produit est livré prêt à l'emploi. Ne jamais ajouter d'eau
- ◆ nettoyer l'outillage à l'eau après utilisation

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ◆ ils doivent être parfaitement secs, sains, cohésifs et bien dépoussiérés

CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ◆ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Éviter l'application par temps très humide ou par fortes chaleurs

Ensemble, durablement !

weber
SAINT-GOBAIN

APPLICATION

1



- ♦ appliquer une couche de **weber régulateur** à l'aide d'un rouleau laine ou à la brosse. Si besoin, appliquer une 2^{ème} couche pour uniformiser la teinte du support

2

- ♦ laisser sécher environ 4 à 24 heures avant d'appliquer le revêtement

INFOS PRATIQUES

 RÉF. : 1385.0901	 RÉF. : 1385.0902	 RÉF. : 1385.0903
 RÉF. : 1385.0904	 RÉF. : 1385.0905	 RÉF. : 1385.0906
 RÉF. : 1385.0007 1385.1010 (10 KG)	 RÉF. : 1385.0017	 RÉF. : 1385.0035

Unités de vente :

- ♦ seau en plastique de 20 kg (palette filmée complète 24 seaux, soit 480 kg)
- ♦ seau en plastique de 10 kg pour la couleur 007 (réf. 1385.1010) palette filmée complète de 44 seaux, soit 440 kg

Format de la palette : 80x120 cm

Consommation : de 200 à 300 g/m²

Outillage : rouleau laine, brosse

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Couleurs : 9 teintes en seau de 20 kg.

Consulter le nuancier ci-dessus